

AMPLIFICATORE INTEGRATO

A11 Tribute



Amplificatore integrato in classe AB, 50 watt per canale (8 Ohms)



Con telecomando



Ingresso phono MM per il collegamento del giradischi



Bluetooth con aptX e AAC



Converter digitale/analogico Texas Instruments

L'A11 Tribute è un amplificatore integrato in Classe AB da 50W (8 ohms) sviluppato in collaborazione con la leggenda dell'ingegneria audio Ken Ishiwata come omaggio alla sua carriera di oltre 40 anni nel settore.

La collaborazione tra Ken e i team di progettazione ingegneristica di Rotel ha mantenuto la promessa di un livello ancora più elevato di prestazioni rispetto al pluri premiato A11. I componenti aggiornati e la meticolosa messa a punto di tutti i circuiti critici offrono un'esperienza più ricca, più espressiva e realistica da tutti gli ingressi delle varie sorgenti, inclusi apt-X e Bluetooth wireless AAC, 4 ingressi analogici RCA e un Phono MM per i fan del vinile.

Il display grafico sul pannello frontale e il telecomando a infrarossi assicurano un facile controllo di tutte le funzioni audio, supportate da un trasformatore toroidale sovradimensionato prodotto in casa Rotel. Le prestazioni acustiche che ne derivano sono eccellenti in tutte le condizioni di carico, anche con gli altoparlanti più difficili.

Gli amplificatori integrati Rotel danno vita alle tue sorgenti con incredibile fedeltà. Per saperne di più su

rotel.com



ROTEL

AMPLIFICATORE INTEGRATO

A11 Tribute



SPECIFICHE

Potenza d'uscita (20 - 20kHz, < 0,03%,)	50 watt per canale, 8 ohms 95 watt per canale, 4 ohms	Controlli di tono Bassi / Alti	± 10 dB a 100 Hz / 10k Hz
Distorsione armonica totale (20 Hz - 20 kHz)	< 0,03%	Rapporto S/R (pesato "A")	
Distorsione d'intermodulazione (60 Hz : 7kHz, 4:1)	< 0,03%	Ingresso Phono	85 dB
Risposta in frequenza		Ingressi Linea	100 dB
Ingresso Phono	20 Hz - 20k Hz, ± 0,5 dB	Alimentazione	
Ingressi Linea	10 Hz - 100k Hz, ± 0,5 dB	Europa	230 V, 50 Hz
Fattore di smorzamento (20 - 20,000 Hz, 8 ohm)	140	USA	120 V, 60 Hz
Sensibilità ingresso / Impedenza		Assorbimento	160 Watt
Ingresso Phono	2,3 mV / 47k ohm	Assorbimento in standby	< 0,5 Watt
Ingressi Linea	180 mV / 47k ohm	BTU (4 ohm, 1/8 di potenza)	479 BTU/h
Livello sovraccarico ingressi		Dimensioni (L x A x P)	430 x 93 x 345 mm 17" x 3 5/8" x 13 1/2"
Ingresso Phono	50 mV	Altezza pannello frontale	80 mm, 3 1/8"
Ingressi Linea	4 V	Peso (netto)	6,85 kg, 15,1 lb
livello / impedenza uscite preamplificat	1 V / 470 ohm	Finisci il colore	Argento e Nero

Gli amplificatori integrati Rotel danno vita alle tue sorgenti con incredibile fedeltà. Per saperne di più su

rotel.com

