



AMPLIFICADOR INTEGRADO







2 x 40 Watts de poder robusto, 4 Ohms



Projeto de amplificador classe AB



Entrada Moving Magnet Phono Stage para conexão de tocadiscos



Alta corrente fonte de energia



Inclui controle remoto

O Amplificador Integrado A8 é a fusão perfeita de potência, tamanho, eficiência e valor, concebido para os entusiastas da música.

Construído em torno de um transformador de potência toroidal de alta corrente fabricado internamente pela Rotel, o A8 fornece 40 Watts por canal de potência de Classe A/B em 4 ohms. Os transístores de saída de alta eficiência garantem que a energia dos graves profundos é controlada com a máxima precisão, mantendo confortavelmente a compostura em todos os níveis de audição.

O A8 inclui três entradas RCA de nível de linha para ligar as suas fontes analógicas favoritas, complementadas por um estágio fono compatível com Moving Magnet para rodar álbuns de vinil clássicos. Para uma audição privada, está também incluída uma entrada para auscultadores de 1/8" no painel frontal.

O telecomando por infravermelhos incluído assegura uma operação precisa e sem falhas do nível de volume e da seleção da entrada da fonte pretendida, tudo a partir da sua posição de audição favorita. O telecomando também inclui convenientemente funções de controlo do transporte de CD que suportam leitores de CD Rotel.

A seleção pessoal da cor do indicador de volume LED permite que o A8 seja adaptado ao estado de espírito e ao ambiente. Escolha entre as cores de LED Vermelho, Verde, Azul ou Roxo, que se adaptam confortavelmente a qualquer ambiente. Utilize os controlos de graves, agudos e equilíbrio do painel frontal para personalizar a experiência de audição com a sua música.

Os postes de ligação para altifalantes de 5 vias no painel traseiro proporcionam a máxima flexibilidade de instalação e ligação aos seus altifalantes.

Disponível nas variantes preto elegante e prateado sofisticado, o A8 integra a potência, a versatilidade e a elegância da sua experiência de áudio.

AMPLIFICADOR INTEGRADO

120 V, 60 Hz



ESPECIFICAÇÃO

Potência da saída 30 Watts / canal (8 Ohms) 40 Watts / canal (4 Ohms)

Distorção Harmônica Total < 0,03% Distorção de Intermodulação < 0,03% (60 Hz : 7 kHz, 4:1)

Resposta de frequência

Entrada fono 20 Hz - 20 kHz, -0,5 dB, +0 dB Entradas de nível de linha 10 Hz - 100 kHz, -0,5 dB, +0 dB

Fator de amortecimento (20 Hz - 20 kHz, 8 Ohms)

Sensibilidade/Impedância de Entrada

Entrada fono 2,5 mV / 40k Ohms Entradas de nível de linha 180 mV / 60k Ohms

Sobrecarga de entrada

Entrada fono 50 mV Entradas de nível de linha 4 V

Controles de tom - graves/agudos \pm 6 dB a 100 Hz / 10 kHz

A relação sinal-ruído (IHF "A" ponderado)

Entrada fono 80 dB Entradas de nível de linha 90 dB (Máx) Entradas de nível de linha 102 dB (Meu) Requerimentos poderosos USA

EU 230 V, 50 Hz

Consumo de energia 110 Watts

Consumo de energia em espera < 0,5 Watts

BTU (4 Ohms, 1/8 de potência) 340 BTU/h

BTU (4 Ohms, 1/8 de potência) 340 BTU/h

Dimensões (LxAxP) 430 x 73 x 347 mm

 $17" \times 27/8" \times 135/8"$ Altura do painel frontal 60 mm / 23/8". Peso (líquido) 5,8 kg, 12,8 libras. Terminar Preto e Prata