MICHI

S430

STEREO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ



2 x 390 wattů robustní výkon, 4 ohmů

Velký toroidní transformátor navržený na míru a vyrobený v naší vlastní firemní závodě

Vysoce účinné hromadné akumulační kondenzátory

Symetrické XLR vstupy

Dálkový ovladač je přiložen

Model S430 přináší výkon, kontrolu a kultivovaný hudební projev, charakteristický pro komponenty řady Michi Prestige. S výkonem 230 W na kanál při 8 Ω a 390 W na kanál při 4 Ω nabízí dostatečnou výkonovou rezervu, aby s naprostou jistotou zvládl i ty nejnáročnější reprosoustavy a zachoval si suverénní kontrolu i při vysokých hlasitostech.

Základem zesilovače je robustní lineární napájecí zdroj s rozměrným toroidním transformátorem vlastní výroby a řadou vysokokapacitních filtračních kondenzátorů. Tato konstrukce zajišťuje stabilní dodávku energie za všech okolností, pevnou kontrolu basového pásma, rychlou odezvu na dynamické změny i širokou a přirozeně působící zvukovou scénu. Každá nahrávka tak vynikne svou energií, prostorem i jemnými detaily, aniž by zesilovač ztratil klid, přesnost nebo kontrolu.

Symetrické XLR i klasické RCA vstupy umožňují snadné propojení s prémiovými předzesilovači a dalšími zdroji signálu. Dvojice kvalitních reproduktorových terminálů podporuje také bi-wire zapojení reproduktorů, zatímco 12V Trigger usnadňuje integraci do komplexních audio systémů a sestav postavených na komponentech Michi.

Masivní hliníkové šasi, precizní konstrukční zpracování a nadčasový průmyslový design podtrhují výjimečný charakter zesilovače. Čelní TFT displej s možností zobrazení analogových VU metrů nebo frekvenčního spektra dodává přístroji atraktivní vizuální prvek, aniž by odváděl pozornost od samotného poslechu. Michi Prestige S430 není pouze výkonným koncovým zesilovačem, je přirozeným partnerem předzesilovače P430 a nedílnou součástí systému, který přináší hudbu s autoritou, vytříbeností a emocemi.

MICHI

S430

STEREO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ



SPECIFIKACE

Výstupní výkon (FTC)	250 W/kanál (8 Ω)
Trvalý výstupní výkonn (Non FTC)	230 W/kanál (8 Ω)
Maximální výstupní výkon (Non FTC)	390 W/kanál (4 Ω)
Celkové harmonické zkreslení	< 0,03%
Intermodulační zkreslení (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0,03%
Frekvenční rozsah (0±0.4dB)	10 Hz-100k Hz
Činitel útlumu (1 kHz, 8 Ω)	350
Impedance reproduktorů	4 Ω minimum
S/N (Poměr signál/šum) (IHF "A" vážený)	> 115 dB
Překřížení signálů/oddělení	> 70 dB
Vstupní citlivost /impedance	
Asymetrické	2 V / 12 kΩ
Symetrické	4 V / 200 kΩ
Gain	
Asymetrické	26,5 dB
Symetrické	20,5 dB

Napájení – požadavky	
Evropa	230 V, 50 Hz
USA	120 V, 60 Hz
Příkon	550 W
Spotřeba v pohotovostním (standby) režimu	< 0,5 W
BTU (4 Ω, 1/8 výkonu)	1513 BTU/h
Rozměry (Š × V × H)	431 x 148 x 405 mm
Přední panel – výška	131 mm
Hmotnost (netto)	17,5 kg
Barva	Černý

Všechny specifikace jsou v době tisku přesné.
Michi si vyhrazuje právo provádět vylepšení bez předchozího upozornění.