

MICHI

X3 Series 2

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ



ROON
TESTED

Certifikát Roon
Tested



Podporuje MQA a
MQA Studio



2 x 350 wattů
robustní výkon,
4 hmy



Symetrické vstupy
XLR



Bezdrátový
Bluetooth aptX™ HD
a AAC



ESS prémiový audio
8-kanálový DA převodník
32bit

Integrovaný zesilovač Michi X3 Series 2 nabízí bezkonkurenčně výjimečný poslechový zážitek. Hudba s ním je přesná, jemná a detaily dechberoucí. Digitální audio signál je vykreslen pomocí přesného osmi kanálového DA převodníku ESS SABRE ES9028PRO, který je nakonfigurován tak, aby každé ze zaznamenaných stop (levá a pravá) byly vyhrazeny čtyři z nich. Výsledkem je snížení hladiny šumu, menší zkreslení a výmluvně široký prostor zvukové scény.

S elegantním industriálním vzhledem Michi X3 Series 2 příjemně zapadne do jakéhokoliv obytného prostoru, přičemž jeho robustní zesílení 350 wattů dodá energii vašim oblíbeným zdrojům včetně analogových RCA a XLR, digitálním (optika, coax), počítači s USB a podporou MQA (24bit 384kHz), PCM (32bit 384kHz), Quad DSD (11.2MHz) a bezdrátovému aptX™ HD Bluetooth. Nadšenci vinylových desek mají rychlý přístup ke vstupu Phono pro gramofony s přenoskou Moving Magnet.

Michi X3 Series 2 je po všech stránkách postaven pro milovníky hudby a audiofilů. Vzhled, technika a pečlivé dílenské zpracování se postarají o výjimečný zvukový přednes. Velký toroidní transformátor vlastní výroby napájí oddělené zdroje pro digitální, analogové a vysoko proudové obvody, a proto je jejich vzájemné rušení ještě více omezeno.

Obsluha a nastavení X3 Series 2 pomocí dodávaného IR dálkového ovladače Michi, ovládacích prvků a velkoplošného grafického displeje na čelním panelu je jednoduché. Dvojice platinovaných šroubovacích repro terminálů dovoluje bi-wire a tradiční způsob připojení reprosoustav. Pro soukromý poslech ze sluchátek je na předním panelu k dispozici také plnohodnotná přípojka Jack 6.3 mm.

Rozhraní RS232 a ethernet podporují všechny oblíbené systémy centrálního řízení.

Michi, očekávání je zesíleno.

MQA and the Sound Wave Device are registered trade marks of MQA Limited. © 2016
Being Roon Tested means that Rotel and Roon have collaborated to ensure you have the best
experience using Roon software and the Rotel equipment together, so you can just enjoy the music.

MICHI

X3 Series 2

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ



SPECIFICATIONS

Maximum vstupní výkon 350 W/kanál (4 Ω)

Trvalý vstupní výkon 200 W/kanál (8 Ω)

Całkowite zniekształcenia harmoniczne < 0.008%

Zniekształcenia intermodulacyjne < 0.03%
(60 Hz : 7 kHz, 4:1)

Frekvenční rozsah

Wejście phono 20 Hz-20k Hz (+0 dB, +0.4 dB)
Wejścia sygnału o poziomie linii 10 Hz-100k Hz (+0 dB, -0.4 dB)

Činitel útlumu 350
(20 Hz - 20kHz, 8 Ω)

Czułość /impedancja wejściowa

Wejście phono (MM) 5.2 mV / 47k Ω
Wejścia sygnału o poziomie linii (RCA) 340 mV / 100k Ω
Wejścia sygnału o poziomie linii (XLR) 540 mV / 100k Ω

Vstupní přetížení

Wejście phono (MM) 60 mV
Wejścia sygnału o poziomie linii (RCA) 3.5 V
Wejścia sygnału o poziomie linii (XLR) 5.5 V

Úroveň výstupu preout / výstupní Impedanc 1.9 V / 100 Ω

Tónová kontrola

Bass ±10 dB at 100 Hz
Treble ±10 dB at 10k Hz

Współczynnik sygnał/szum (IHF "A" ważone)

Wejście phono 80 dB
Wejścia sygnału o poziomie linii 102 dB

Oddělení kanálů

Wejście phono > 55 dB
Wejścia sygnału o poziomie linii > 55 dB

Sekcja cyfrowa

Frekvenční rozsah 20 Hz - 20k Hz (0 ± 0.4 dB)

Współczynnik sygnał/szum (IHF "A" ważone) 102 dB

Czułość /impedancja wejściowa 0 dBFs / 75 Ω

Úroveň výstupu preout 1.3 V (at -20 dB Volume Position)

Koaxiální / optické digitální vstupní signály SPDIF LPCM (up to 192kHz 24 bit)

PC-USB

USB Audio Class 1.0 (up to 96kHz 24-bit)
USB Audio Class 2.0 (up to 384kHz 24-bit)*
*je nutná instalace ovladače
Podpora DSD e DoP
Podpora MQA e MQA Studio
Room Tested

Wymagania dotyczące zasilania

Europa 230 V, 50 Hz
USA 120 V, 60 Hz

Pobór mocy 500 W

Pobór mocy w trybie czuwania

Normální < 0.5 W
Pohotovostní režim sítě < 2 W

BTU (4 Ω, 1/8 výkonu) 1303 BTU/h

Rozměry (Š × V × H) 485 × 150 × 452 mm
19" × 6" × 17 3/4"

Přední panel - výška 132 mm / 5 1/4"

Hmotnost (netto) 28.9 kg, 63.7 lb

Barva Černý

Všechny specifikace jsou v době tisku přesné.
Michi si vyhrazuje právo provádnět vylepšení bez předchozího upozornění.