MICHI

X430

AMPLIFICATORE INTEGRATO

2 x 340 Watt di potenza, 4 Ohm

Bluetooth con aptX™ HD e AAC

Certificato Roon Tested

Convertitore Digitale- Analogico ESS premium a 32-bit

Telecomando incluso

L'amplificatore integrato Michi Prestige X430 è sinonimo di potenza senza compromessi, ingegneria di precisione e raffinata artigianalità. L'X430 eroga ben 340 Watt per canale su altoparlanti da 4 ohm (210 Watt su 8 ohm). Gli stadi di uscita in Classe AB utilizzano transistor push-pull ad alta corrente appositamente ottimizzati, rivelando una dinamica con un controllo impeccabile in grado di pilotare anche gli altoparlanti più esigenti.

Il cuore dell'X430 è un DAC ESS SABRE ES9039Q2M a 32 bit di alta qualità, che garantisce trasparenza e precisione musicale eccezionali. La connettività digitale include 3 ingressi coassiali, 3 ingressi ottici Toslink, PC-USB (PCM 32 bit/384 kHz, DSD 256/4X con DoP) e streaming wireless Bluetooth aptX™ HD / AAC.

L'ingresso HDMI ARC si collega comodamente direttamente al televisore, offrendo film, sport e giochi in alta fedeltà come un sistema audio 2.1 senza soluzione di continuità, dotato di due uscite subwoofer e due set di terminali per altoparlanti A-B selezionabili dall'utente.

Per gli amanti del vinile, l'X430 dispone anche di un ingresso Phono a magnete mobile e di tre ingressi RCA, per garantire la compatibilità con tutte le sorgenti audio tradizionali.

Un imponente trasformatore toroidale prodotto internamente, racchiuso in un involucro antirumore, alimenta alimentatori proprietari che offrono bassissimo rumore, distorsione minima e una dinamica eccezionale. I circuiti critici sono isolati fisicamente ed elettricamente lungo tutto il percorso audio, migliorando ulteriormente l'integrità del segnale.

Il Michi X430 unisce l'eccellenza meccanica all'eleganza estetica. Il frontale in alluminio anodizzato, il coperchio superiore e la manopola del volume zigrinata sono lavorati con precisione per garantire resistenza e una sensazione al tatto di alta qualità. Un robusto pannello frontale in vetro con un ampio display a colori ad alta risoluzione è personalizzabile dall'utente e offre sia la modalità spettro che quella VU meter per un'esperienza di ascolto ancora più coinvo

Being Roon Tested means that Michi and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and the Michi equipment together, so you can just enjoy the music.

MICHI

X430

AMPLIFICATORE INTEGRATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza in uscita (FTC)	220 watt per canale (8 Ohm)
Potenza massima in uscita (Non FTC)	340 watt per canale (4 Ohm)
Potenza di uscita continua (Non FTC)	210 watt per canale (8 Ohm)
Distorsione armonica totale	< 0,03%
Distorsione d'intermodulazione (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0,03%
Risposta in frequenza	
Ingresso Phono	20 Hz-20k Hz (+0 dB, -0,5 dB)
Ingressi Linea	10 Hz-100k Hz (+0 dB, -0,5 dB)
Fattore di smorzamento (20 Hz - 20kHz, 8 Ohm)	260
Sensibilità ingresso/Impedenza	
Ingresso Phono (MM)	5,56 mV / 47k Ohm
Ingressi Linea (RCA)	356 mV / 100k Ohm
Ingressi Linea (XLR)	743 mV / 50k Ohm
Livello sovraccarico ingressi	
Ingresso Phono (MM)	66 mV
Ingressi Linea (RCA)	4 V
Ingressi Linea (XLR)	10 V
Rapporto S/R (pesato "A" IHF)	
Ingresso Phono	> 80 dB
Ingressi Linea (RCA)	> 105 dB
Ingressi Linea (XLR)	> 100 dB
Livello uscite preamplificate/ Impedenza	1,92 V / 100 Ohm
Controlli di tono	
Bassi	±10 dB a 100 Hz
Alti	±10 dB a 10k Hz
Separazione canali	
Ingresso Phono	> 55 dB
Ingressi Linea	> 55 dB
Ingressi Linea (XLR)	> 55 dB

Sezione digitale	
Risposta in frequenza	10 Hz - 20k Hz (+0,-0,4 dB, Max)
Rapporto S/R (pesato "A" IHF)	> 110 dB
Sensibilità ingresso/Impedenza	0 dBFs / 75 Ohm
Livello d'uscita	1,15 V (a -20 dB)
Convertitori D/A	ESS ES9039Q2M DAC
Formati Ingressi Elettrico/Ottico	SPDIF LPCM (fino 192kHz 24-bit)
PC-USB	USB Audio Class 2.0 (fino 384kHz 32-bit)* *È richiesta l'installazione di un driver
	DSD (fino 4X, 11,2 MHz) e DoP (fino 2X, 5,6 MHz) supportato
	Roon Tested supportato
HDMI	Supporta CEC con funzione ARC Solo PCM a 2 canali (fino a 48 kHz, 24 bit)
Alimentazione	
Europa	230 V, 50 Hz
USA	120 V, 60 Hz
Assorbimen	520 watt
Assorbimento in standby	
Normale	< 0,5 watt
Accensione Network	< 2 watt
BTU (4 Ohm, 1/8 potenza)	1476 BTU/h
Dimensioni (L x A x P)	431 x 148 x 422 mm 17" x 5 5/6 " x 16 3/5"
Altezza pannello frontale	131 mm / 5 1/6"
Peso (netto)	16,9 kg
Finisci il colore	Nero

Tutte le caratteristiche dichiarate sono esatte al momento della stampa.
Michi si riserva il diritto di apportare miglioramenti senza alcun preavviso.