

RCD-1572MKII

CD-ПЛЕЕР



ЦАП Texas Instruments
премиум-класса
32-бит/384кГц



Механизм с лотком
для плавной загрузки
дисков



12-В триггерный
вход



Полностью балансный
выход на XLR



Пульт ДУ
в комплекте

RCD-1572 MKII следует гордой традиции Rotel и инженерному наследию по выпуску увенчанных наградами CD-плееров, начиная с 1989 года. Они и сегодня поддерживают более 200 миллиардов компакт-дисков, проданных за многие годы на рынке, своим аутентичным, полным подлинных нюансов звучанием, обеспечивая исключительное ощущение пространства и глубины.

Используя тороидальный трансформатор собственного производства со сверхнизким уровнем шума, аналоговые и цифровые аудио схемы RCD-1572MKII, а также схемы управления функциями и питания двигателя CD-механизма питаются от отдельных выходных обмоток трансформатора, каждая из которых оснащена отдельными стабилизаторами напряжения и тока для изоляции шумов. Дальнейшая оптимизация была достигнута с помощью специальных методов компоновки печатных плат, которые гарантируют, что результирующий аудио сигнал будет электрически и физически отделен от помех, чист и свободен от нежелательных искажений.

32-разрядный ЦАП премиум-класса от Texas Instruments следует патентованной Rotel концепции сбалансированного дизайна (Balanced Design Concept), с ее настраиваемыми аналоговыми выходными фильтрами, обеспечивающими исключительно точную частотную характеристику.

Полностью балансный выход на XLR, а также обычный выход на RCA и коаксиальный цифровой выход обеспечивают максимальную гибкость подключения к вашей любимой аудиосистеме.

Механизм плавной загрузки с лотком и дисплей на передней панели обеспечивают легкое воспроизведение ваших любимых дисков с помощью интуитивного ИК-пульта или кнопок управления на панели. Все это упаковано в компактный корпус высотой 2U - для бесперебойной работы и максимального удобства. RS232, 12-В триггерный выход и ИК-вход для пульта обеспечивают легкость интеграции в популярные системы управления. Имеются опционные рековые «уши» для монтажа в стойку.

RCD-1572 MKII – это классический, но обновленный CD-плеер, готовый воспроизвести всю вашу коллекцию дисков с потрясающей детальностью, и экстраординарной ясностью.

RCD-1572MKII

CD-ПЛЕЕР



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Искажения (THD+шум)	0,0035% на 1 кГц
Интермодуляционные искажения	0,0035% на 1 кГц
Диапазон частот (± 0,5 дБ)	20 Гц -20 кГц
Разбаланс каналов	± 0,5 дБ
Линейность по фазе	± 0,5 град
Разделение каналов	> 118 дБ на 10 кГц
Отношение сигнал/шум	> 118 дБ, ("А" взвеш)
Динамический диапазон	> 99 дБ
Высококачественный ЦАП	Texas Instruments 24 бит / 192 кГц
Уровень / импеданс аналогового выхода	
Небалансный (RCA)	2,2 В / 100 Ом
Балансный (XLR)	4,5 В / 200 Ом
Цифровой выход	размах 0,5 В
Импеданс нагрузки	75 Ом

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	
Европа	230 В, 50 Гц
США	120 В, 60 Гц
Потребление	15 Вт
Потребление в Standby	< 0,5 Вт
Размеры (Ш X В X Г)	431 x 104 x 320 мм
Высота передней панели	2U, 88 мм
Вес	7,34 кг
Отделка	серебристая (Silver) черная (Black)

Все технические характеристики соответствуют действительности на дату издания.
Rotel оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.