

秉承 Rotel 数十年的精益求精，Amora 5 扬声器旨在呈现清晰、充满活力且自然的声表现。它汲取了 Rotel 在功放和音频组件设计方面的深厚底蕴，并基于同样严谨的工程技术打造而成，呈现出自然动人、引人入胜的音乐特质，聆听起来轻松自如。

Amora 5 驱动单元系统结合了一个 1 英寸（25 毫米）丝膜球顶高音单元（频率响应可达 28 kHz）和一个 6.5 英寸（165 毫米）编织纤维复合材料中低音单元，后者经过精心挑选，具有良好的阻尼性能和均衡的音乐响应。一个经过精密调校的 2.5 kHz 分频器将两个单元与精心挑选的元件完美融合，从而实现平滑的过渡、清晰的声像定位以及宽广稳定的声场。

音箱的每个细节都对性能和音色表现有所贡献。经过共振控制的中密度纤维板箱体旨在减少不必要的音染，而后置倒相孔则支持低频延伸至 48 Hz。

Amora 5 采用层压饰面、无螺丝前面板组件和可拆卸的声学织物前格栅，外观精致，适合现代聆听空间。



双组镀金扬声器接线端子支持标准的单线或双线连接，可实现灵活的系统设置。Amora 5 高 350 毫米（13.8 英寸），宽 190 毫米（7.5 英寸），深 300 毫米（11.8 英寸），重 7.7 公斤（17 磅），在有效摆位、合适的箱体容积和扎实的材质之间取得了平衡。最终呈现出一款引人入胜的扬声器，它不仅能与 Rotel 系统完美搭配，也能在任何高品质音响系统中脱颖而出。





技术参数

设计	二分频低音反射式扬声器
驱动单元	1 个直径 25 毫米 (1 英寸) 丝膜球顶高音单元 1 个直径 165 毫米 (6.5 英寸) 编织纤维复合材料中低音单元
分频点	2.5 kHz
频率响应	48 Hz - 28 kHz
灵敏度 (2.83Vrms/1m)	87 dB
标称阻抗	8 Ω
推荐功放功率	30 - 120 W
尺寸 (宽×高×深)	350 x 190 x 300 mm
重量 (净重)	7.7 kg
柜体结构	MDF
橱柜饰面	哑光黑 哑光白
格栅饰面	黑色
扬声器接线端子	双镀金